

SD6K 推土机

SD6K BULLDOZER



河北宣工
HBXG



河北宣工机械发展有限责任公司
XUANHUA CONSTRUCTION MACHINERY DEVELOPMENT CO.,LTD.

服务热线: 400-612-6033 [http:// www.hbxg.com](http://www.hbxg.com)

国III电控发动机, 泵、马达静液传动, 三级行星减速, 集中散热系统, 电比例传动控制, 液压先导装置控制。该机动力强劲, 智能匹配负载变化, 可实现原地转向, 操作灵活省力, 作业效率高。减震密封驾驶室, 内部空间大, 视野好, 安全舒适, 是交通、油田、电力、矿山施工作业的理想机械。

SD6K bulldozer is equipped with Chinese Tier III electronic control engine, hydrostatic transmission with pump and motor, three stages planetary speed reduction, centralized cooling system, electric proportion control transmission and hydraulic pilot implement control. SD6K bulldozer has strong power, intelligent matching with load change, pivot steering function, flexible operation and high efficiency. The shock absorber sealed cab with large internal space and good visual field, it is safe and comfortable. SD6K bulldozer is an ideal machinery for traffic, oil field, electric power and mining construction operations.

推土机性能参数 Specifications

铲刀型式 Dozer	直倾铲 Tilt	行走系统 Undercarriage system
使用质量 Operation weight (kg)	18320	型式 枢轴连接, 平衡梁摆动, 半刚性悬挂。
(不包括松土器 not including ripper)		Type Pivot connection, balance beam swing, semi - rigid suspension.
接地比压 Ground pressure (kpa)	60.95	支重轮数量 (单侧) 7
履带中心距 Track gauge (mm)	1880	Number of track rollers (each side)
最小离地高度 Min. ground clearance (mm)	415	链轨节距 (mm) 203.2
坡行性能 Gradient	30° / 25°	Pitch (mm)
铲刀容量 Dozing capacity (m³)	4.6	履带板宽度 (mm) 560
铲刀宽度 Blade width (mm)	3437	Width of shoe (mm)
最大切土深度 Max. digging depth (mm)	500	速度 Gear
外形尺寸 (长 X 宽 X 高) Overall dimensions (mm)		前进 Forward km/h 0-11
直倾铲 Tilt (不带松土器) 5395X3437X3163		后退 Backward km/h 0-11
发动机 Engine		工作装置液压系统 Implement hydraulic system
型式 Type	潍柴 WP10G190E354	最高系统压力 Max. system pressure (Mpa) 15.5
额定转速 Rated revolution (rpm)	1900	油泵型式 Pump type 高压齿轮泵 High pressure gears pump
额定功率 Rated power (KW)	140	系统流量 System output (L/min) 171/20.6
最大扭矩 Max. torque (N.m/rpm)	920/1400	先导控制 Pilot hydraulic control
燃油消耗率 Rated fuel consumption (g/KW-h)	180-190	
传动系统 Driving system		
双回路电控静液压驱动系统		
Double-circuit electric joystick static hydraulic system		
湿式多片制动器		
Wet type multi-disc brake		
模块化三级行星减速终传动		
Modularize three stages planetary speed reduction final drive		
手掌指令电控系统		
Palm dictate -Electric joystick		
智能服务系统		
Intelligent service system		



河北宣工 河北宣工机械发展有限责任公司
HBXG XUANHUA CONSTRUCTION MACHINERY DEVELOPMENT CO., LTD.

地址: 河北宣化东升路21号 Add: 21, Dongsheng Rd., Xuanhua, Hebei, P.R.China 邮编 Post code: 075105

国内销售 Domestic Sales

国际销售 International Sales

电话 Tel.: 0313-3186235

电话 Tel.: +86-313-3186110、3186111、3186021

注: 随产品不断改进, 样本中的图文资料可能与实物有所不同, 请以业务人员解释为准。