

SD9N 推土机

SD9N BULLDOZER



河北宣工
HBXG



河北宣工机械发展有限责任公司
XUANHUA CONSTRUCTION MACHINERY DEVELOPMENT CO.,LTD.

服务热线: 400-612-6033 [http:// www.hbxg.com](http://www.hbxg.com)

半刚性弹性悬挂、液力机械传动、全液压操纵的高驱动履带推土机。先导助力的工作装置操纵。积木式设计提高了传动系统的寿命，易于维修和保养。按人机工程设计的操纵系统轻便、省力、准确。电子监控、倾翻落物保护装置。可配装美国原装康明斯电控发动机。排放达到欧三标准 (Tier3)、燃料消耗更低、动力输出最强劲。是交通、沙漠、油田、电力、矿山、港口等大型土石方施工的理想机械。

SD9N bulldozer: semi-rigid elasticity suspending, hydraulic-mechanical transmission, elevated sprocket track type, wholly hydraulic operation, pilot hydraulic controlling blade operation, modular designing components easily for maintaining, portable laborsaving nicety man-machine designing controlling system, electric monitoring, ROPS cabin, many optional equipments, broadly used in transport, desert, oil field, power station, mine, swamp etc. large-scale soil stone construction. You can select original American Cummins engine, emission standard meet with Tier3 with lower fuel consumption and stronger power output.

推土机性能参数 Specifications

铲刀型式 Dozer		直倾铲 Tilt		行走系统 Undercarriage system				
使用质量 Operation weight (Kg)		44580		型式		履带呈三角形布置，驱动链轮高置，弹性悬挂。		
(带松土器)		48880		Type		The track is triangle shape.		
接地比压 Ground pressure (kpa)		102		The sprocket is elevated elastic suspended.				
(带松土器)		112		支重轮数量(单侧)		8		
履带中心距 Track gauge (mm)		2250		Number of track rollers (each side)				
最小离地高度 Min. ground clearance (mm)		517		链轨节距(mm)		240		
坡行性能 Gradient		30° / 25°		Pitch (mm)				
铲刀容量 Dozing capacity (m³)		13.5		履带板宽度(mm)		610		
铲刀宽度 Blade width (mm)		4314		Width of shoe (mm)				
最大切土深度 Max. digging depth (mm)		614		速度档 Gear		一档 1st	二档 2nd	三档 3rd
外形尺寸(长 X 宽 X 高) Overall dimensions (mm)				前进Forward km/h		0-3.9	0-6.9	0-12.2
6592X4314X3970		8478X4314X3970 (带松土器)		后退Backward km/h		0-4.8	0-8.5	0-15.1
发动机 Engine				工作装置液压系统 Implement hydraulic system				
1、型式 Type		康明斯 KTA19-C525S10		最高系统压力Max.system pressure (MPa)		35		
额定转速 Rated revelution (rpm)		1800		油泵型式 Pump type		变量柱塞泵		
飞轮功率Flywheel power (KW/HP)		316/430		Variable piston pump				
扭矩储备系数 Torque storage coefficeient		18%		系统流量 System output(L/min)		358		
2、型式 Type (可选配 May be choosed)		美国康明斯电控发动机QSX15		先导操纵 Pilot control				
额定转速 Rated revelution (rpm)		1800						
飞轮功率Flywheel power(KW/HP)		316/430						
扭矩储备系数 Torque storage coefficeient		18%						
传动系统 Driving system								
变矩器		外分流式液力机械变矩器。						
Torque converter		Torque conver is power separating hydraulic-mechanic type.						
变速箱		变速箱为行星齿轮传动，动力换挡变速箱。前进三档，后退三档。可实现档位和方向的快速变换。						
Transmission		Planetary, power shift transmission with three speeds forward and three speeds reverse, speed and direction can be quickly shifted.						
转向离合器		转向离合器为免调式、湿式多片、液压压紧的常分离离合器。						
Steering clutch		The steering clutch is hydraulic pressed, usully separated clutch.						
转向制动器		制动离合器为免调式、湿式多片、碟簧压紧、液压分离的常结合离合器。						
Steering brake		The braking clutch is pressed by spring, separated hydraulic, constant meshed type.						
最终传动		终传动为两级行星减速机构，飞溅润滑。						
Final drive		The final drive is two-stage planetary reduction gear mechanism, splash lubrication.						



河北宣工 河北宣工机械发展有限责任公司
XUANHUA CONSTRUCTION MACHINERY DEVELOPMENT CO., LTD.

地址: 河北宣化东升路21号 Add: 21, Dongsheng Rd., Xuanhua, Hebei, P.R.China 邮编 Post code: 075105

国内销售 Domestic Sales

国际销售 International Sales

电话 Tel.: 0313-3186235

电话 Tel.: +86-313-3186110、3186111、3186021

注: 随产品不断改进, 样本中的图文资料可能与实物有所不同, 请以业务人员解释为准。